

RAFORKUMALASTJÖRI
Vatnamælingar

Skilgrein 279

STRENGJABRAUT
- vinnuteikningar -

Reykjavík, 14. júlí 1964
S.R/E.E/GS./srg

Raforðkumálastjóri
 Vatnamælingar
 14.7.64

STRENGJABRAUT
 EFNÍ OG VINNUTILHÖGUN
 G.S./srg

Strengjabraut mælitækja skiptist í eftirfarandi:

- 1) Festur
- 2) "A"-burðartré.
- 3) Vírur.

1) Festur:

Akkeri úr 5/8" öxulstáli, 5m að lengd alls. lykkjur fyrir 3" rör settar á endana, sjá mynd. Beygt um 5" kósa. Lengdarmunur armanna nálægt 15cm. Á akkerið eru soðnir 2 til 4 25cm langir öxulstálsbútar.

Efni alls:

Akkeri 5/8" öxulstál	5m	2	stk.
Galv. rör 2"	1,2m	12	"
Járnteinar 11/2	0,7m	8	"

2) "A"-burðartré

Sjá mynd

Efni í tvö möstur (ein strengjabraut):

Tré	4"x5"	2,5m	4	stk
Dverslár (neðst)	2 1/2"x4"	1,8m	4	"
Dverslár	2" x 4"	1,0m	4	"
Burðarkubbar	3"x5"	20cm	2	"
Saumur:	4"			
"	5"			
Spikarar	5 til 6"		4	"
Boltar galv. sísnittaðir 5/8"				
	Lengd 30cm		2	stk
	" 28cm		8	"
Augarær galv. 5/8"			4	"
Rær galv. 5/8"			16	"
Skífur galv. 5/8"			20	"

14.7.64

- 2 -

STRENGJABRAUT
EFNI OG VINNUTILHÖGUN

A möstur kemur eftirfarandi:

Hringvínshjól	
Sveifarlaust	1 stk.
með sveif	1 "
Spilfestingar (2 flatjarn með spilboltum)	
Boltar galv. sisnittaðir 5/8" 16cm	12 "
Skifur galv. 5/8"	16 "
Rær galv. 5/8"	24 "

3) Vírar:

Stálvír 6x19 1 1/2"	
Stálvír 6x19 3/4"	
Stagstrekkjari á hringvír	1 "
Stagstrekkjari á burðarvír	1 "
Kósar 4"	2 "
Kósar 5"	2 "
Kósar fyrir 3/4" vír	10 "
Vírklemmur 1/2"	8 "
Vírklemmur 1/4"	22 "
Festingarklossi fyrir blau-akött	1 "
Gallonsbrúsar (tómir)	2 "
Merling	1 rúlla
Traulgarn	1 "
Bitulac	
Fuavarnarefni.	



